

► Sari

Masque de protection respiratoire RD DIN 40

**Mono cartouche
EN148-1 DIN40mm**



Cartouches filtrantes série PRO 2000 RD DIN40



La gamme de filtres **PRO 2000 RD DIN40** propose différents types de filtres pour toutes les applications courantes. Elle offre une protection contre de nombreuses substances toxiques, depuis les vapeurs organiques à l'iode radioactive.

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme EN 14387 et/ou EN 143:2000. et sont emballés individuellement afin de garantir une protection optimale du filtre inutilisé.

Types de filtres		Référence	
Filtres à particules	P3	50 52 670	
Filtres anti-gaz	A2	50 42 870	
	AX	50 42 970	
	B2	50 42 871	
	E2	55 42 972	
	K2	50 42 873	
	A2B2	55 42 874	
	AXB2	50 42 771	
	A2B2E2K2	50 42 979	
	Filtres combinés	A2-P3	50 42 670
		AX-P3	50 42 770
A2B2-P3		55 42 674	
A1E1Hg-P3		50 42 778	
A2B2E2K2-P3		50 42 799	
A2B2E2K2Hg-P3		55 42 798	
REACTOR-Hg-P3		55 42 777	

Description du produit

Le masque panoramique **Sari** est renommé pour ses hauts niveaux de qualité, de fiabilité et de confort d'utilisation. Son nom est aujourd'hui bien connu dans le domaine de la protection respiratoire moderne à technologie avancée.

► Une attention première au confort d'utilisation

- Un pourtour aux bords larges assurant confort et étanchéité
- Un grand confort d'emploi même pour de longues périodes sans risque de fatigue ou de stress pour l'utilisateur
- Une excellente tenue sur le visage grâce à une mentonnière anatomique

► Un emploi fiable

- Un masque interne spécial doté de valves anti-retour minimise le niveau de dioxyde de carbone.
- L'embuage est empêché par le passage de l'air inspiré par l'intérieur de l'écran panoramique.
- Une membrane phonique protégée permet la communication orale.
- Le harnais à cinq points d'attache, souple et ajustable, a des boucles à fixation instantanée, le masque étant ainsi facile à mettre et à enlever.
- Les valves d'inspiration et d'expiration sont faciles à vérifier et à remplacer sans outil.

► Un champ d'application très étendu

- Utilisable avec filtre, avec appareil filtrant à ventilation assistée et comme pièce faciale d'un appareil respiratoire à adduction d'air.

Description masque Sari

- Masque de forme compacte réduisant l'encombrement
- Corps en caoutchouc naturel (*adapté pour les travaux de peinture*)
- Corps de masque en EPDM haute résistance et hypoallergénique
- Oculaire en Plexiglas avec un large champs de vision
- Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur
- Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion acoustique
- Raccord fileté standard Rd 40x1/7" selon EN 148-1
- Poids : 560 grammes
- Testé et homologué selon l'EN 136 Classe 2 (*marque CE*)
- Excellent rapport qualité / prix / performances

Description	Référence
Masque complet caoutchouc naturel Sari	55 11 680
Masque complet avec oculaire Triplex	55 11 987
Film pelable pour écran de masque Sari	55 12 190
Paquet de lingettes désinfectantes Distel	20 04 225