

► X-plore® 5500

Masque de protection respiratoire bi-cartouches

Bi-cartouches
EN143 - EN14387



Caractéristiques techniques



Les filtres à baïonnette **Dräger X-plore®** sont faciles à mettre en place, minimisent les restrictions du champ de vision et offrent une protection fiable contre les gaz nocifs, les vapeurs et les particules.

Les filtres sont équipés d'un raccord à baïonnette sécurisé, dont la mise en place est intuitive grâce à son point de butée. La position en retrait sur le côté des raccords à baïonnettes permet d'obtenir un large champ de vision, sans obstruction.

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme EN 14387 et/ou EN 143:2000 et sont emballés par paquets de deux unités de façon à n'ouvrir que le nombre de filtres nécessaires.

Types de filtres		Référence
Filtres à particules	P3	67 38 354
	P3 anti-odeur	67 38 391
Filtres anti-gaz	A2	67 38 873
	A2B2	67 38 775
	A1B1E1K1	67 38 816
Filtres combinés	A2-P3	67 38 875
	A2B2-P3	67 38 876
	A1B1E1K1Hg-P3	67 38 817
	A2B2E2K2Hg-P3	67 38 819

Description du produit

► Oculaire panoramique à 180° en PC ou en Triplex

Doté d'un angle de vision de 180° sans distorsion, l'oculaire garantit un vaste champ de vision et une excellente vue périphérique. Deux matériaux sont disponibles : le polycarbonate, résistant aux chocs (avec cadre en plastique), et le verre Triplex anti-rayures et résistant aux agents chimiques (avec cadre en acier inoxydable ultra stable).

► Champ de vision ouvert

Les filtres étant tournés vers l'arrière, le champ de vision de l'utilisateur est entièrement dégagé.

► Système de ventilation efficace

L'efficacité du dispositif de ventilation avec demi-masque protège la visière de la buée, assurant une vue dégagée.

► Port sécurisé et confortable

Le double joint à trois lèvres d'étanchéité offre une protection fiable et un port sécurisé, adapté à presque toutes les morphologies. Le corps du masque, en élastomère EPDM résistant, assure un excellent confort même en cas de port prolongé.

► Bride de fixation 5 points

La bride permet d'enfiler et de retirer le masque facilement, rapidement et sans se coincer les cheveux. De plus, la largeur des sangles est conçue pour ne pas occasionner de pression sur la tête.

► Description du X-plore® 5500

- Oculaire en polycarbonate «F» à forte résistance thermique et mécanique ou en Triplex (option) pour un nettoyage facilité notamment pour des applications de peinture
- Corps de masque en élastomère hypoallergénique (TPE) souple et agréable à porter, exempt de silicone (indispensable pour les activités de peinture).
- Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur
- Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion acoustique
- Raccords baïonnettes Dräger sécurisant la fixation des filtres
- Poids environ 550 grammes (Taille unique)
- Conforme à la norme EN 136 Cl2

Description	Référence
Masque complet EPDM verre polycarbonate	R55270
Masque complet EPDM verre Triplex	R56655