

▶ X-plore® 6300

Masque de protection respiratoire RD DIN40

**Mono-cartouches
EN143 - EN14387**



Cartouches filtrantes série X-plore RD DIN40



La gamme de filtres X-plore® RD40 propose différents types de filtres pour toutes les applications courantes. Elle offre une protection contre de nombreuses substances toxiques, des vapeurs organiques à l'iode radioactive.

Tous les filtres portent le marquage CE, conformément à la norme EN 14387 et/ou EN 143:2000. et sont emballés individuellement afin de garantir une protection optimale du filtre inutilisé.

Types de filtres		Référence
Filtres à particules	P3	67 38 932
Filtres anti-gaz	A2	67 38 855
	AX	67 38 863
	K2	67 38 856
	A2B2	67 38 779
	AXB2	67 38 782
	A2B2E2K2	67 38 804
Filtres combinés	A2-P3	67 38 860
	AX-P3	67 38 862
	A2B2-P3	67 38 783
	A2B2E2K2Hg-P3	67 38 797
	A2B2E2K2HgNOC020-P3	67 38 814
REACTOR-P3	67 38 871	

Description	Référence
Masque panoramique X-plore 6300 (Taille unique)	R55800

Description du produit

▶ Sécurité et confort

Le corps du masque est fabriqué en EPDM durable et hypoallergénique, avec un double joint d'étanchéité constitué de trois lèvres, ce qui procure une étanchéité sûre et confortable pour tous les types de morphologies.

▶ Large champ de vision

L'oculaire inrayable en Plexiglas PMMA avec un angle de 180° garantit un vaste champ de vision sans distorsion avec une excellente vue panoramique.

▶ Bride à 5 points de fixation

La bride confortable à cinq points de fixation assure non seulement une pose et un retrait rapides du masque, mais est aussi suffisamment large pour ne pas occasionner de pression sur la tête de l'utilisateur.

▶ Système de ventilation efficace

Le système de ventilation est particulièrement efficace grâce à un demi-masque intérieur indépendant, prévenant la formation de toute buée sur l'oculaire et garantissant une excellente vision.

▶ Utilisation polyvalente

Le masque intégral X-plore® 6300 est équipé d'un raccord Rd40 conforme à la norme EN 148-1 et peut être combiné avec la vaste gamme de filtres X-plore® Rd40.

▶ Gestion des stocks et maintenance simplifiées

Une taille universelle simplifie la logistique et le stockage. Le code-barres à l'intérieur du masque simplifie l'enregistrement, la gestion d'affectation et le suivi d'entretien du masque.

▶ Description X-plore® 6300

- Masque de forme compacte réduisant l'encombrement
- Champ de vision élargi lié à la forme de l'oculaire et au positionnement du visage de l'utilisateur
- Corps de masque en EPDM haute résistance et hypoallergénique
- Oculaire en PMMA (Plexiglas) traité anti-rayures avec un champ de vision à 180°
- Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur
- Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion acoustique
- Raccord fileté standard Rd 40x1/7" selon EN 148-1
- Poids : Environ 500 grammes
- Testé et homologué selon l'EN 136 Classe 2 (marque CE), NIOSH, AS/NZS
- Conditionné en emballage individuel (livré sans filtre)
- Notice d'emploi précisant les modalités d'utilisation, d'entretien et de stockage.
- Excellent rapport qualité / prix / performances