

► Musitel 751 Pro

Transmetteur d'alarmes GSM



Caractéristiques techniques

Transmetteur téléphonique d'alarme 2G, 3G, 4G

- 6 entrées configurables NO / NC (sécurité positive ou négative)
- 1 sortie relais (NO) contrôlable par appel ou SMS
- 10 numéros de téléphone pré-enregistrés
- Jusqu'à 15 messages SMS de 160 caractères configurables
- Jusqu'à 15 messages vocaux de 10 secondes configurables
- Charge maximale supportée par le relais : 1A@24V AC/DC

Alimentation : 12 à 24V AC/DC

Courant normal : 120 mA

Courant maximum : 500 mA @ 12VDC, 250mA @24VDC

Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

Dimensions : 84 x 72 x 32 mm

Poids net : 200 g

Fréquence de transmission :

- GSM 900/1800 MHz
- UMTS 900/2100 MHz

► Programmation de transmetteur Musitel 751 Pro

- A l'aide du logiciel téléchargeable librement
- Cloud : Connexion à distance via Internet, via un serveur fourni par le fabricant (avec le programme de configuration)
- Peer-To-Peer : Connexion directe via internet. Cette option peut être utilisée si l'ordinateur sur lequel est installé le logiciel et la carte SIM de l'appareil sont sur le même VPN ou APN privé (avec le programme de configuration)

Le logiciel de configuration est compatible uniquement avec les systèmes d'exploitation Windows 10 (32 et 64 bits)

Description produit

Le **Musitel 751 Pro** est un transmetteur d'alarmes GSM qui fonctionne sur réseau mobile. Il **dispose de sa propre carte SIM** (non fournie), donc de sa propre ligne téléphonique et fonctionne comme un téléphone mobile classique. Il peut donc envoyer un message vocal ou un SMS dès lors qu'une alarme de détection gaz ou d'incendie est détectée.

Le transmetteur d'alarmes **Musitel 751 Pro** permet de surveiller à distance 6 entrées d'alarmes différentes et dispose d'un relais à contact sec pour un éventuel asservissement à distance (acquiescement d'alarme sur la centrale gaz, coupure générale gaz, ouverture de porte, etc.). Il peut gérer jusqu'à 10 numéros d'appel pour prévenir et alerter en cas de danger.

Dès qu'une entrée connaît un changement d'état (chaque entrée peut être configurée en sécurité positive ou négative), un ou plusieurs messages SMS et/ou vocaux et/ou notification push sont envoyés via l'application mobile. Le **Musitel 751 Pro** peut transmettre jusqu'à 15 messages SMS de 160 caractères maximum chacun et/ou vocaux de 10 secondes maximum.

- Communication réseau mobile 2G / 3G / 4G
- 6 entrées configurables NO / NC (sécurité positive ou négative)
- 1 sortie relais (NO) contrôlable par appel ou SMS
- Jusqu'à 10 numéros de téléphone pré-enregistrés
- Jusqu'à 15 messages SMS de 160 caractères configurables
- Jusqu'à 15 messages vocaux de 10 secondes configurables
- Envoie une notification push aux utilisateurs de l'application mobile
- Chaque entrée peut être active 24/24h ou uniquement lorsque l'appareil est "armé"
- Peut être configuré via USB ou à distance via le serveur, avec le programme de Configuration
- Logiciel de configuration compatible uniquement avec les systèmes d'exploitation Windows 10 (32 et 64 bits) et plus

► Schéma de principe

