

► Promask & Vision

Masque Promask FM3 & Vision FM4 à raccord latéral



Masque Vision FM4

Le masque panoramique **Vision FM4** offre un véritable attrait en termes de visibilité (98% du champ de vision). C'est un masque mono-cartouche (raccord fileté universel Rd DIN 40mm EN 148-1) avec possibilité de raccorder la cartouche frontalement (classique) ou latéralement (sur le côté).

La visière est dotée d'une courbure verticale et horizontale, sans distorsion visuelle. Elle est également renforcée en version standard afin d'assurer une résistance aux solvants et aux rayures, avec un coût d'entretien minimisé.

► Un champ de vision exceptionnel

Le masque panoramique **Vision FM4** offre le meilleur confort visuel de sa catégorie, il présente un véritable attrait visuel. Disponible en trois tailles et deux positions de fixation du filtre, il est destiné à un large public d'utilisateur. La visière de ce masque panoramique assure un champ de vision quasiment total (98 %), elle est dotée d'une courbure verticale et horizontale, sans aucune distorsion visuelle.

Le filtre se place en bas et près du visage, pour un excellent équilibre et une très bonne distribution des poids. Le joint facial est fabriqué en LSR (caoutchouc de silicone liquide), il associe le confort et la flexibilité du silicone à des caractéristiques de résistance et de longue durée de vie. Son design assure une large zone de contact, pour un ajustement efficace, sans avoir besoin de trop serrer le harnais.

Toutes ces caractéristiques s'associent pour un confort d'utilisation exceptionnel, et le plus haut niveau d'acceptation par l'utilisateur.

► Caractéristiques techniques du Vision FM4

- Homologué EN 136 classe 3 (plus haut niveau de sécurité), EN 137:2006 Classe II et AS1716NZ
- Raccord fileté standard Rd40x1/7" selon EN 148-1
- Champ visuel exceptionnel de 98%
- Ecran toroïdal avec deux courbures horizontale et verticale sans distorsion
- Grand confort d'emploi même pour de longues périodes sans risque de fatigue ou de stress pour l'utilisateur
- Visière renforcée, résistant aux solvants et aux rayures
- Large lèvre d'étanchéité
- Certifié EN 136 Classe III
- Disponible avec un harnais de tête en caoutchouc, en filet ou avec les attaches pour casque F1
- Disponible en 3 tailles : S, M ou M/L



Masque Promask FM3

Le **Promask FM3** est un masque complet classe 3 doté d'un raccord latéral fileté de 40mm conforme EN 148-1, compatible avec toutes les cartouches filtrantes Rd DIN 40. Composé d'un oculaire panoramique assurant un large champ de vision et d'un harnais 5 points pour une bonne fixation, il associe protection respiratoire, et confort. Le masque interne spécial avec valves anti-retour minimise le niveau de CO₂ et la formation de buée.

Conçu pour offrir une protection respiratoire adaptée en fonction du type de filtre utilisé, le **Promask FM3** d'un excellent rapport qualité/prix est adapté à tous les environnements combinant protection respiratoire et oculaire. Comme tous les appareils respiratoires filtrants, il ne peut être utilisé qu'en présence d'un taux d'oxygène suffisant, supérieur à 19%.

► Caractéristiques techniques du Promask FM3

- Homologué EN 136 classe 3 (plus haut niveau de sécurité).
- Champ de vision élargi lié à la forme de l'oculaire et au positionnement latérale du filtre
- Raccord fileté standard Rd40 x 1/7" selon EN 148-1
- Grand confort d'emploi même pour de longues périodes sans risque de fatigue ou de stress pour l'utilisateur
- Corps en élastomère halobutyle haute résistance
- Oculaire en polycarbonate (PC) très résistant avec un champs de vision à 180°
- Demi-masque intérieur canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur
- Membrane phonique en matériau ABS optimisant la diffusion acoustique
- Poids : Environ 525 grammes