

► PAS X-plore®

Masque à adduction d'air à la demande



Caractéristiques techniques

Propriétés des matériaux : Anti-statique (conforme à la zone Atex 1)

Raccord : Laiton (plaqué Ni) - Couvercle : Nylon 6/6

Ceinturon standard : Polyester

Ceinturon de décontamination : Polyester avec revêtement PTFE

Ceinturon en cuir : Cuir

Poids : < 0.5 Kg

Raccord d'entrée d'air standard : CEJN 96

Autres raccords disponibles (option) :

Hensen HK, Hansen 3000, Foster, Schreder, Stäubli, Walther

Taille (L x H x I) : Système de raccord à la ceinture

120 mm x 160 mm x 40 mm

Température d'utilisation : -30 °C à +60 °C

Pression d'entrée sur le porteur : 5 à 10 bar

Débit : 400 à 1 200 l/min

Volume sonore du sifflet avertisseur : > 90 dBA

Composants requis pour le fonctionnement :

- Masque complet Dräger raccord P
- Soupape à la demande (SALD)
- Ceinturon

Homologations européennes (EN) : EN 14593 parties 1 et 2
Directive EPI 89/686/CEE

► Codification du masque à adduction d'air

Désignation	Référence
Kit d'adduction d'air PAS X-plore avec ceinture, soupape et masque Panorama Nova P avec valise de transport et sac de protection pour masque	36 80 835

Description du produit

Le PAS X-plore® est un masque à adduction d'air avec soupape à la demande (SALD) conçu pour les applications industrielles. Fort de fonctionnalités conviviales comme le réducteur de débit breveté et la fonction d'auto-test, les porteurs profitent d'un grand confort d'utilisation, d'une sécurité et d'une flexibilité renforcés.

► Un volume d'air réglable et adapté

Avec une pression d'entrée de 5 à 10 bars et son système de réduction de débit d'air breveté, le système à adduction d'air PAS X-plore® couvre une très large gamme d'applications industrielles. Cette fonction spéciale permet de fournir au porteur un volume d'air continu et suffisant même en cas de modification de la pression de l'alimentation en air externe.

En outre, ces ceinturons intègrent un ajustage sécurisé du débit permettant d'augmenter le débit d'air et donc le confort du porteur.

► Accessoires

• Masque panoramique Nova Panorama

Le masque complet Nova Panorama est une référence en matière de sécurité et de confort de port. Très ergonomique et disponible en EPDM ou en silicone, il offre un champ de vision optimal ainsi qu'un ajustement à la fois confortable et sûr.

• Soupape à la demande (SALD) Dräger PSS®

Convient pour les applications les plus extrêmes lorsqu'un appareil respiratoire doit souvent être porté : une fois connecté au masque facial, la SALD est capable de tourner (raccord tournant), s'adaptant ainsi aux changements d'orientation de l'utilisateur.

• Alimentation d'air

Désignation	Référence
Longueur 3 mètres	33 52 463
Longueur 5 mètres	AL 01 260
Longueur 10 mètres	AL 01 261
Longueur 20 mètres	AL 01 262
Longueur 30 mètres	33 52 467
Longueur 50 mètres	33 52 468
Borne épuratrice portable PAS F3000P 3 porteurs avec raccords CEJN (raccord d'entrée 1/4" BSP)	33 59 916
Borne épuratrice portable avec pré-filtre PAS F3500P 3 porteurs avec raccords CEJN (raccord d'entrée 1/4" BSP)	33 59 922